

Ogłoszenie nr 510217143-N-2020 z dnia 03-11-2020 r.

**Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie: Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej 1023 S w miejscowości Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej, gm. Kamienica Polska.**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

### **Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

### **Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 586504-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540185645-N-2020

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140600900000, ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 785 467, e-mail Tkacka@poczta.onet.pl, faks 343 785 468.

Adres strony internetowej (url): <http://www.pzdczestochowa.4bip.pl>

Adres profilu nabywcy: <http://www.pzdczestochowa.4bip.pl>

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej 1023 S w miejscowości Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej, gm. Kamienica Polska.

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

PZD.3450.20.2020

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest Odbudowa stanu pierwotnego drogi powiatowej 1023 S w miejscowości Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej, gm. Kamienica Polska. Zakres inwestycji: Obciążenie ruchem układu drogowego - drogi powiatowe - przyjęto na podstawie jego przeznaczenia. Tym samym dla przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3, przy czym konstrukcja nawierzchni będzie dostosowana do przeniesienia pojedynczych przejazdów pojazdów ciężarowych o nacisku na oś 115kN. Na całej długości jezdni posiada nawierzchnię

bitumiczną z licznymi ubytkami oraz przełomami. Jezdnia obecnie posiada szerokość około 5,50 – do 5,60m. W miejscach przewężeń pobocza jedni są najeżdżane przez pojazdy a tym samym powoduje to ich degradację. Na całej długości występują nieliczne zjazdy do posesji. Obecnie odwodnienie drogi realizowane jest powierzchniowo, rowami otwartymi. Podstawowe parametry techniczne inwestycji DP1023S: Klasa drogi Z1/2; Kategoria obciążenia ruchem KR 3; Prędkość projektowa poza terenem zabudowy 60km/h; Prędkość projektowa w terenie zabudowanym 50km/h; przekrój: jedno-jezdniowa dwukierunkowa; Szerokość jezdni na prostej: 6,0 m; Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% do 4%; Pochylenie poprzeczne daszkowe 2%; Nawierzchnia: AC 11 S 50/70; a) Nawierzchnia – zakres robót: Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezarką; średnia grubość 10 cm z odwozem destruktu na odległość do 10 km (50% pozyskanego destruktu przeznaczone do utwardzenia poboczy) – 2.050,00 m<sup>2</sup>, Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na głębokość 25 cm z odwozem urobku na odległość 5 km (wraz z utylizacją) po kanalizacji sanitarnej + poszerzenie 350 m x 1 m + 350 m x 1,5 m) – 875,00 m<sup>2</sup>, Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 z zagęszczeniem mechanicznym - grubość po zagęszczeniu 20 cm – 875,00 m<sup>2</sup>, Rozebranie obrzeża betonowego 30 x 8 (do ponownego ułożenia) - 350,00 m, Rozebranie krawężnika betonowego 15 x 30 na ławie betonowej – 470,00 m, Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej gr 8 cm (kostka do ponownego ułożenia) – 585,00m<sup>2</sup>, Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym -średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm uzupełnienie ist. podbudowy (jezdni zjazdy chodnik) – 2.880,00 m<sup>2</sup>, Regulacja pionowa włączów kanałowych na pierścieniach dystansowych – 19,00 szt. Regulacja pionowa wpustów ściekowych – 4,00 szt. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej – 4.500,00 m<sup>2</sup>, Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją asfaltową - 4.500,00 m<sup>2</sup>, Podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych AC 22 P 35//50 KR 3/4 gr. po zagęszczeniu 8 cm – 2.250,00 m<sup>2</sup>, Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych /warstwa ściernalna/ AC 11 S 50/70 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 4 cm – 2.250,00 m<sup>2</sup>, b) konstrukcja pobocza + odwodnienie - zakres: Krawężnik betonowy 15 x 30 wraz z wykonaniem ławy betonowej j z oporem – 470,00 m, Obrzeża betonowe 30 x 8 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem (materiał z rozbiórki) – 270,00 m, Obrzeża betonowe 30 x 8 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem (materiał nowy) – 80,00m, Regulacja pionowa pokryw studni teletechnicznych (w chodniku) – 6,00 szt., Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka z rozbiórki) – 320,00 m<sup>2</sup>, Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka nowa szara) – 160,00 m<sup>2</sup>, Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy (kostka nowa kolor) – 150,00 m<sup>2</sup>, Utwardzenie pobocza i zjazdów destruktem asfaltowym (materiał z frezowania nawierzchni) - grubość 6 cm po zagęszczeniu - warstwa dolna – 500,00 m<sup>2</sup>, Utwardzenie pobocza i zjazdów destruktem asfaltowym (materiał z frezowania nawierzchni) - grubość 4 cm po zagęszczeniu - warstwa górna – 500,00 m<sup>2</sup>, Renowacja - oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp (grubość namułu 30 cm) z odwozem urobku na odległość 2 km – 350,00 m. Pod względem złożoności warunków geotechnicznych podłoże gruntowe dla inwestycji zalicza się do prostych warunków gruntowych. Z uwagi na charakter inwestycji inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. W trakcie wykonywania prac ziemnych zwłaszcza w rejonie występowania gruntów wysadzinowych (G3) należy wyeliminować kontakt gruntu z wodą, aby nie doprowadzić do uplastycznienia się podłoża, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntów. W związku z powyższym zaleca się wykonywanie robót ziemnych w okresie możliwie suchym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część V SIWZ. – dokumentacja. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 jednolity tekst), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz. 1145 jednolity tekst) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 jednolity tekst). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi z budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami

dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Zamawiający informuje, że obowiązek zapewnienia na budowie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz tymczasowego biura dla Kierownika Budowy oraz narad koordynacyjnych spoczywa na Wykonawcy zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). Przekazanie zaplecza Zamawiającemu nastąpi w terminie do 14 dni od przekazania placu budowy. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej i STWiORB oraz będą zgodne pod względem: a. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c. parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d. standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentacji i STWiORB. W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany będzie również do: Wykonania, zatwierdzenia, wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Zlecenia wykonania nadzorów branżowych wynikających z uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej. Wykonania zgodnie z § 3 ust. 6 i 7 umowy operat kołaudacyjny. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, by gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 60 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego ostatecznego odbioru robót. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające z dokumentacji projektowej, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę. Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wizytacja nie jest obowiązkowa, Wykonawca może odbyć ją, we własnym zakresie.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9**

**Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45230000-8, 45111200-0**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczący zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

### III.3) Informacje dodatkowe:

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 21/10/2020

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 325203.25

**Waluta** pln

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 8

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp. z o.o.

Email wykonawcy: sekretariat@prdm-myszkow.pl

Adres pocztowy: ul. Myszkowska 59

Kod pocztowy: 42-310

Miejscowość: Żarki

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 289716.05

Oferta z najniższą ceną/kosztem 289716.05

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 492000.00

Waluta: pln

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta nr 4 OLS Sp. z o.o., Sp. K, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec, ols.lubliniec@tlen.pl, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w

związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferty ta zawiera rażąco niską cenę w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. W związku z powyższym Zamawiający zwrócił się do w/w Wykonawcy o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny oferty, ponieważ złożona przez Wykonawcę oferta budziła wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ. Wykonawca w złożonym wyjaśnieniu potwierdził, że cena oferty została błędnie skalkulowana, dlatego też oferta została odrzucona na podstawie w/w przepisów ustawy.

#### **IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

##### **IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

##### **IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.